



ELIXCRYL

PEINTURE ACRYLIQUE

MURS, PLAFONDS, MENUISERIES

Description	Peinture blanche mate au grand pouvoir opacifiant, à base de résine acrylique destinée à rénover, peindre et à décorer les murs et les plafonds intérieurs préparés. ELIXCRYL s'applique facilement pour un résultat optimal et entretien aisé.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être teintée. • Haut pouvoir opacifiant dès la première couche. • Excellent pouvoir masquant testé selon la norme ISO 6504-1. • Excellente adhérence. • Temps d'ouverture adapté pour éviter les reprises. • Séchage rapide. • Blancher durable dans le temps.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • S'utilise en intérieur sur les matériaux usuels du bâtiment absorbants neufs ou anciens, maçonnerie, briques, pierres, plâtres, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, papiers à peindre et boiseries mais également sur anciennes peintures bien adhérentes préparées.
Caractéristiques techniques	<p>Classification : NF T36-005 Famille 1 - Classe 1 7b2</p> <p>Teintes : blanc intense</p> <p>Liant : Résine acrylique en phase aqueuse</p> <p>Densité à +25 °C : 1,35 ± 0,05</p> <p>Extrait sec pondéral aspect mat : 46% ± 3</p> <p>Extrait sec pondéral aspect satin : 49% ± 3</p> <p>Brillance : mat ou satin</p> <p>Solvant : Eau</p> <p>pH : 8,5-9</p> <p>Conditionnements : 1L, 5L et 15L</p> <p>Durée de conservation : 12 mois minimum en emballage non ouvert.</p> <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au max. 3 g/L de COV en mat et 10g/L en version satin.</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> • Le support doit être préparé conformément aux DTU en vigueur (notamment au DTU 59.1), impérativement sain, propre (lessivé avec notre nettoyant de surface SURCLEAN* ou notre nettoyant dégrasant ELIXCLEAN*), sec et dépeussieré. • Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage. • Dépolir les surfaces lisses. • Les anciennes peintures devront être poncées, dépeussierées et lessivées (avec SURCLEAN* ou ELIXCLEAN). • Les supports neufs ou anciens doivent recevoir une couche d'impression (ELIXPRIM* ou PRIMAPRO* ou PRIMISOL*) et deux couches de peinture de finition (ELIXCRYL) : <ul style="list-style-type: none"> - ELIXPRIM* pour supports classiques - PRIMISOL* sur fonds tachés, salis, enfumés et bois tanniques. - PRIMAPRO* sur tous fonds difficiles, incertains et tachés.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau type manchon pour acrylique • Brosse • Pistolets professionnels
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture prête à l'emploi.

Application	<ul style="list-style-type: none"> • Bien mélanger avant utilisation. • Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité. • ELIXCRYL s'applique en 2 couches à la brosse, au rouleau (type manchon pour acrylique) ou au pistolet professionnel.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Le rendement peut varier et/ou être inférieur en fonction de l'état et de la porosité du support. • Environ 11 m²/L par couche en mat et 9 m²/L par couche en version satin.
Séchage et recouvrabilité	<ul style="list-style-type: none"> • La température et l'hygrométrie relative peuvent faire varier le temps de séchage. • Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : 5 heures en version mat • Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 10 heures en version satin.
Nettoyage du matériel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage des outils immédiatement après l'application avec nos produits SURCLEAN* ou ELIXCLEAN* ou à l'eau savonneuse. • Les rincer et les laisser sécher.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Stocker dans son emballage d'origine, serti, non entamé, dans un endroit frais et sec. • Craint le gel au stockage.
Sécurité	<p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
Date d'édition	Janvier 2018

* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**